



ЭЛЕГАНТНЫЕ РУЧКИ



ИЗДЕЛИЕ

Ручки TOP-KNOBS обладают несравненным дизайном и поэтому являются идеальным решением для случаев, когда нужно нечто особенное.

Выбирайте тип указателя в зависимости от действия, которое будет выполнять ручка, и придайте Вашему прибору современный и элегантный вид.

За счет скрытого крепежного винта Ваше оборудование будет выглядеть красиво и современно.

ОСОБЕННОСТИ

Симпатичный дизайн ручки.

Система крепления исключает контакт пользователя с компонентами под напряжением.

Функциональные указатели, например для точной регулировки. Легкая установка указателей.


При использовании с вращательным потенциометром конструкция оси углублена для размещения внешней гайки и для обеспечения ровной линии ручки и лицевой панели.

Размеры, мм


ø 16, ø 20, ø 24, ø 31, ø 40

Крепление

винтом, перпендикулярно оси ручки на вал потенциометра в соответствии с DIN 41591



пружиной на вал потенциометра с лыской ø 6/4,6 мм



подробные чертежи см. на сайте
www.okw.com



TOP-KNOB

| TOP-KNOB для вала без лыски *1 | Ручка Ø | Размеры, мм | Макс. усилие | Отверстие D | Артикул | |
|--------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Черный | Серый |
| | 16 | | 0,4 Нм | 4 мм | A 10 16 049 | A 10 16 048 |
| | | | 0,4 Нм | 6 мм | A 10 16 069 | A 10 16 068 |
| | 20 | | 0,5 Нм | 4 мм | A 10 20 049 | A 10 20 048 |
| | | | 0,5 Нм | 6 мм | A 10 20 069 | A 10 20 068 |
| | | | 0,5 Нм | 1/4" | A 10 20 639 | A 10 20 638 |
| | 24 | | 0,6 Нм | 4 мм | A 10 24 049 | A 10 24 048 |
| | | | 0,6 Нм | 6 мм | A 10 24 069 | A 10 24 068 |
| | | | 0,6 Нм | 1/4" | A 10 24 639 | A 10 24 638 |
| | 31 | | 0,6 Нм | 4 мм | A 10 31 049 | A 10 31 048 |
| | | | 0,6 Нм | 6 мм | A 10 31 069 | A 10 31 068 |
| | | | 0,6 Нм | 1/4" | A 10 31 639 | A 10 31 638 |
| | 40 | | 0,65 Нм | 4 мм | A 10 40 049 | A 10 40 048 |
| | | | 0,65 Нм | 6 мм | A 10 40 069 | A 10 40 068 |
| | | | 0,65 Нм | 1/4" | A 10 40 639 | A 10 40 638 |
| TOP-KNOB для вала с лыской *2 | Ручка Ø | Размеры, мм | Отверстие D | Артикул | | |
| | 16 | | 6/4,6 мм | A 10 16 649 | A 10 16 648 | |
| | | | 6/4,6 мм | A 10 20 649 | A 10 20 648 | |
| | 20 | | 6/4,6 мм | A 10 24 649 | A 10 24 648 | |
| | | | 6/4,6 мм | A 10 31 649 | A 10 31 648 | |
| | 24 | | 6/4,6 мм | A 10 40 649 | A 10 40 648 | |
| | | | 6/4,6 мм | A 10 40 649 | A 10 40 648 | |
| | 31 | | 6/4,6 мм | A 10 40 649 | A 10 40 648 | |
| | | | 6/4,6 мм | A 10 40 649 | A 10 40 648 | |
| | 40 | | 6/4,6 мм | A 10 40 649 | A 10 40 648 | |
| | | | 6/4,6 мм | A 10 40 649 | A 10 40 648 | |

*1 крепление винтом 1,5 мм с внутренним шестигранником перпендикулярно оси ручки.

*2 крепление с помощью пружинного зажима.



УКАЗАТЕЛИ

| | | Кружок | Стрелка | Шарик | Диск | Крыло |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Для ручек TOP-KNOB ø 16 – 40 | | | | | | |
| Крепление на защелке, съемные. | | Цвет | | | | |
| | | A 11 01 003 | A 11 05 003 | | | A 11 04 003 |
| | | A 11 01 004 | A 11 05 004 | A 11 02 004 | A 11 03 004 | |
| | | A 11 01 005 | A 11 05 005 | | | |
| | | A 11 01 006 | A 11 05 006 | | | |
| | | A 11 01 007 | A 11 05 007 | A 11 02 007 | A 11 03 007 | |